

NCR REALSCAN™ 93 SCANNER



NCR RealScan 93 Scannerはあらゆる販売スペースに対応する、柔軟性のある多目的ソリューションを提供します。

NCR RealScan 93 Scannerは、コンビニエンスストアや専門店、薬局などの省スペースでハイパフォーマンスを実現するスキャナーです。

スピードチェックアウトのためのソリューション

場所をとらず、通常の流しスキャン同様、かざしスキャン、カウンターでの使用や大型商品のスキャンにも便利なオムニディレクショナル スキャン パターンを持つスキャナーです。

スキャンングの課題を解決

適切なバーコード再構成技術を使って、ミスプリントしたり、しわになったり、傷のついたバーコードも読み取り、正しいバーコードデータをPOSへ提供します。これによりチェックアウト業務の生産性を高めます。

堅牢なスキャンソリューションを提供

オンサイトでのサポート、特にスキャナーのアップデートやトラブルシューティングはコストがかかります。NCR RealPOS プレゼンテーションスキャナーは、機器のアップデートや構成変更をリモートで行える「Scanner Data Management Tools」を採用しています。さらにScan Doctor 音声案内付診断機能とマルチカラー LEDスキャン アドバイザーが、トラブル時には簡単なステップガイドを提供し、レーンの継続稼動をサポートします。

Key features

- ・レーザー寿命を延ばすスリープモード機能
- ・高密度 20 ラインスキャン パターン
- ・直感的なカラー LED スキャン アドバイザー
- ・補助 USB ポート
- ・ScanDoctor 音声案内付診断機能
- ・Electronic Article Surveillance (EAS) 用 Checkpoint™ アンテナ搭載

技術仕様

パフォーマンス

- ・モーター 回転数：6,700 rpm
- ・20 ラインオムニディレクショナル・スキャン・パターン
- ・22 cm の焦点深度
- ・最小解像度：0.12 mm（実力値）

POS インターフェース：

- ・RS232、PS/2、キーボード ウェッジ、USB（USB A および USB PlusPower）

読取可能バーコード

- ・2 桁および 5 桁のアドオンシンボル付き UPC/EAN/JAN、Interleaved 2 of 5（ITF）、Code 39、Code 128、NW-7、Italian Pharmacode
- ・GS1 データバー標準形（Omnidirectional）、標準 2 層型（Stacked Omnidirectional）、拡張型（Expanded）、拡張多層型（Expanded Stacked）

その他の機能

- ・Scanner Data Management Tools
- ・カラー LED スキャン アドバイザー
- ・ScanDoctor 音声案内付診断機能
- ・Programming および診断用補助 USB ポート
- ・Checkpoint™ アンテナ
- ・縦置き用マウント（オプション）

サイズ

- ・垂直（横 x 高さ x 奥行）：
- 8.9x13.7x9.1 cm
- 3.5x5.4x3.6 インチ

環境仕様

- ・動作温度：0 °C ～ 40 °C
- ・相対湿度：5 % ～ 95 %（結露しないこと）

電力要求

- ・パワード RS232 または USB 電源、または外部 DC 電源（+12 V）
- ・100-240 V、50 - 60 Hz ユニバーサル電源
- ・スキャン時：4.3 ワット
- ・待機時：2 ワット

準拠規格

- ・クラス 1 レーザ製品：直射レーザ光を長時間見るのは避けること
- ・RoHS、WEEE

NCR は、新技術やコンポーネントが利用可能になるように製品の改良を常時続けています。従いまして、事前の予告なしに仕様を変更することがあります。このパンフレットで取り上げた全ての特長、機能、オペレーションについて、全世界で NCR が提供するという意味ではありません。最新情報については、NCR の販売員または NCR 営業所までお問い合わせください。

本書に記載された全てのブランドと製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標またはサービスマークです。